Скидки от 3%

ООО «АСУ 33», г.Владимир. www.asu33.ru
тел.:(904) 034-8600, (904) 034-8552

E-mail: avtomatica@gmail.com

«2»__апреля__2011 г.

Прайс-лист на приборы и средства автоматизации. Действует до 1 июля 2011 года

Приборы для измерения температуры

ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, руб. (без НДС)	
ИТ-1.1А, ИТ-1.1А-Ех[2] (ТСМ) ИТ-1.2А (ТХА), ИТ-1.3А (ТХК) ИТ-1.4А, ИТ-1.4А-Ех2 (ТСП) Вид взрывозащиты 1ExdIICT6X Т окр. - 30°С ...+ 70°С	***Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом (НПТ встроен в головку термопреобразователя)***		
		ТХА ТХК ТСМ	тсп
	длина от 60-100 мм	2235	2 817
	длина от 120-200 мм	2486	3 068
	длина от 250-500 мм	3002	3 346
	длина от 630-1000 мм	3293	3 835
	длина от 1250-2000 мм	3544	3 968
ИТ-1.1Г, ИТ-1.1Г-Ех[2] (ТСМ) ИТ-1.4А, ИТ-1.4А-Ех2 (ТСП) Вид взрывозащиты 1ExdIICT6X Т окр. - 30°С ...+ 70°С	***Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом (НПТ ввернут в кабельный ввод головки термопреобразователя)***		
	длина от 60-100 мм	2923	3 558
	длина от 120-200 мм	3187	3 848
	длина от 250-500 мм	3491	4 153
	длина от 630-1000 мм	3756	4 444
	длина от 1250-2000 мм	4087	5 197
	Термопреобразователи программируемые с унифицированным выходным сигналом (НПТ встроен в головку термопреобразователя)		
ИТ-1.6В-Ех (ТСМ)	длина 80-2000 мм	5158	-
ИТ-1.7В-Ех (ТХА)	длина 80-2000 мм	5555	-
ИТ-1.7В-Ех (ТХК)	длина 80-2000 мм	5555	-
ИТ-1.6В-Ех (ТСП)	длина 80-2000 мм	-	6 745
Вид взрывозащиты 1ExdIICT6X	Поставлять с пультом программирования ПП-1		
ИТ- 1.6А (ТС) ИТ- 1.7А (ТП) Т окр. -40°С ...+70°С Исполнение IP 54	***Термопреобразователи программируемые с унифицированным выходным сигналом. (НПТ встроен в головку термопреобразователя)***		
	длина от 60-100 мм	2817	3 478
	длина от 120-200 мм	3108	3 756
	длина от 250-500 мм	3399	4 047
	длина от 630-1000 мм	3650	4 338
	длина от 1250-2000 мм	4232	4 721
ИТ- 1.6Г (ТС) ИТ- 1.7Г (ТП) Т окр. -40°С ...+70°С Исполнение IP-54	***Термопреобразователи программируемые с унифицированным выходным сигналом (4...20 мА) (нпт ввёрнут в кабельный ввод)***				
		ТХА(Т=1000°С)	ТХА(Т=1200°С)	тсп, тхк, тха	
		-	-	3346	4 007
	длина от 120-200 мм	4629	5 026	3637	4 285
	длина от 250-500 мм	5555	6401	4516	4 576
	длина от 630-1000 мм	7142	8729	4768	4867
	длина от 1250-2000 мм	9800	13357	5045	5 250
ИТ-1ЦМ.А, ИТ-1ЦМ.Б[6,9] Т окр. -30°С ...+70°С	***Термопреобразователи с цифровой индикацией и интерфейсом RS-485***		
	длина l=60÷500 мм	4 497	
	длина l=510÷1000 мм	4 682	
	длина l=1100÷2000 мм	5 039	
ИТ-1Ц.А, ИТ-1Ц.Б[6, 9] Т окр. - 30°С ...+ 70°С	***Термопреобразователи с цифровой индикацией и унифицированным выходным сигналом (4...20 мА)***		
	длина l=60÷500 мм	4497	
	длина l=510÷1000 мм	4682	
	длина l=1100÷2000 мм	5039	
ТЦ-1А, ТЦ-1Б[6,9]	***Термометр цифровой***		
	длина l=60÷500 мм	3757	
	длина l=510÷1000 мм	3947	
	длина l=1100÷2000 мм	4428	

	Измерительные преобразователи температуры	
НПТ-1.1А, НПТ-1.2А	встраиваемый в головку ЧЭ (чувствительного элемента) Токр. - 40 °С...+70 °С	1256
НПТ-1.3А, НПТ-1.4А	встраиваемый в головку ЧЭ (чувствительного элемента) Токр. - 40 °С...+70 °С	1256
НПТ-1.1А-Ех (для ИТ-1.1А-Ех)	встраиваемый в головку ЧЭ (чувствительного элемента) Токр. - 40 °С...+70 °С	1455
НПТ-1.4А-Ех (для ИТ-1.4А-Ех)	встраиваемый в головку ЧЭ (чувствительного элемента) Токр. - 40 °С...+70 °С	1455
НПТ-1.6В-Ех (для ИТ-1.6В-Ех)	встраиваемый в головку ЧЭ (чувствительного элемента) Токр. - 40 °С...+70 °С программируемые	1613
НПТ-1.7В-Ех (для ИТ-1.7В-Ех)	встраиваемый в головку ЧЭ (чувствительного элемента) Токр. - 40 °С...+70 °С программируемые	1613
НПТ-1.7В-Ех (для ИТ-1.7В-Ех)	встраиваемый в головку ЧЭ (чувствительного элемента) Токр. - 40 °С...+70 °С программируемые	1613
НПТ-1.6В-Ех (для ИТ-1.6В-Ех)	встраиваемый в головку ЧЭ (чувствительного элемента) Токр. - 40 °С...+70 °С программируемые	1613
НПТ-1.1Г-Ех (для ИТ-1.1Г-Ех)	подключаемый к головке ЧЭ с помощью штуцера Токр. - 40 °С...+70 °С	2063
НПТ-1.4Г-Ех (для ИТ-1.4Г-Ех)	подключаемый к головке ЧЭ с помощью штуцера Токр. - 40 °С...+70 °С	2063
НПТ-1.6А (ТС), НПТ-1.7А (ТП)	программируемый, встраиваемый в головку ЧЭ Токр. - 40°С...+70°С	1971
НПТ-1.6Г (ТС), НПТ-1.7Г (ТП)	программируемый, подключаемый к головке ЧЭ с помощью штуцера Токр. - 40 °С...+70 °С	2566
НПТ-2.6 Р (ТС), НПТ-2.7 Р (ТП)	программируемый, выносной с установкой на DIN-рейку Токр. - 10 °С...+50 °С.	2724
НПТ-2.6 Д (ТС), НПТ-2.7 Д (ТП)	программируемый, выносной для настенного монтажа Токр. -40°С ...+70°С. Исполнение IP65	2843
ПП-1	Пульт программирования для НПТ-1.6 (7)В-Ех.	503
	Цифровые приборы контроля температуры	
ПКЦ-1102[3](ТСМ, ТСП) ПКЦ-1103[3](ХА, ХК)	Приборы контроля цифровые программируемые с двух- или трёхпозиционным регулятором	4048
ПКЦ-1111[3,5]	Прибор контроля цифровой программируемый с универсальным входом для измерения температуры, с двух- или трехпозиционным регулятором	4258
	Приборы для измерения давления	
ПД-1М.Н, ПД-1М.Т, ПД-1М.ТН	Преобразователь малых давлений (напоромер, тягомер, тягонапоромер) с токовым выходом	4769
ПД-1.И1,ПД-1М.И1,ПД-1.В1,ПД-1М.В1	Преобразователь давления с токовым выходом	3542
ПД-1.В1	Преобразователь давления с токовым выходом Р≤-16 кПа	4769
ПД-1.И1	Преобразователь давления с токовым выходом Р≤16 кПа	4769
ПД-1.И2, ПД-1М.И2	Преобразователь давления с токовым выходом	3542
ПД-1.И3, ПД-1М.И3	Преобразователь давления с ток. вых. для агрессивных жидкостей, вязких сред, пульп	5693
ПД-1Н, ПД-1Т, ПД-1ТН	Преобразователь малых давлений (напоромер, тягомер, тягонапоромер) с токовым выходом	4769
ПД-1ЦМ.1, ПД-1ЦМ.2	Преобразователь давления с цифровой индикацией и интерфейсом RS 485 (протокол Modbus)	6452
ПД-1ЦМ.3	Преобразователь давления с цифровой индикацией, с интерфейсным выходом RS 485 (протокол Modbus RTU) для агрессивных жидкостей, вязких сред, пульп	8761
ПЭ-1.П, ПЭ-1.И, ПЭ-1.В	Пневмоэлектрический преобразователь аналоговый одноканальный	4372
ПЭ-1Р.П, ПЭ-1Р.И, ПЭ-1Р.В	Пневмоэлектрический преобразователь аналоговый, одноканальный с монтажем на DIN-рейке	3302
ПЭ-2.1	Пневмоэлектрический преобразователь одноканальный	5427
ПЭ-2.2	Пневмоэлектрический преобразователь двухканальный	7248
ПЭ-4.П, ПЭ-4.И, ПЭ-4.В	Пневмоэлектрический преобразователь аналоговый, четырёхканальный для настенного монтажа	12549
ПКД-1105Т[3],ПКД-1105Н[3],ПКД-1105ТН[3]	Прибор контроля давления цифровой (Т-тягомер, Н-напоромер, ТН-тягонапоромер), программируемый с сигнализацией	5313
ПКД-1115Т[3,5] ПКД-1115Н[3,5] ПКД-1115ТН [3,5]	Прибор контроля давления цифровой (Т-тягомер, Н-напоромер, ТН-тягонапоромер), программируемый с сигнализацией, интерфейсом 485	5313
ДПЭ-4	Пневмоэлектрический преобразователь дискретный четырехканальный	2657
	Приборы для измерения уровня	
УГЦ-1.1	Измеритель гидростатического давления цифровой (вода, неагрессивные жидкости), колокольного типа глубина, до 3 м, Токр. - 30°С...+50°С	18252
УГЦ-1.1, УГЦ-1.1-Ех[2, 13]	Измеритель гидростатического давления цифровой (агрессивные жидкости, ЛВЖ), колокольного типа глубина, до 3 м, Токр. - 30°С...+50°С	24089
УГЦ-1.2	Измеритель гидростатического давления цифровой (вода, неагрессивные жидкости), колокольного типа, глубина до 16 м, Токр. - 30оС...+50оС	20793
УГЦ-1.2, УГЦ-1.2-Ех[2,13]	Измеритель гидростатического давления цифровой (агрессивные жидкости,ЛВЖ), колокольного типа глубина до 16 м, Токр. - 30°С...+50°С	25541

УГЦ-1.3, УГЦ-1.3-Ех[2,13]	Измеритель гидростатического давления цифровой (агрессивные жидкости, пульпы) глубина до 16 м, Токр. - 30оС...+50оС	16698
УГЦ-1.4, УГЦ-1.4-Ех[2, 13]	Измеритель гидростатического давления цифровой с погружным датчиком (агрессивные жидкости), глубина до 60 м,Токр. - 30°С...+50°С (без гидрометрического кабеля)	24089
УГЦ-1.5, УГЦ-1.5-Ех[2,13]	Измеритель гидростатического давления (агрессивные жидкости, пульпы), глубина до 3 м, Токр. - 30°С...+50°С	26862
Гидрометрический кабель	Для УГЦ-1.4, УГЦ-1.4-Ех, руб./метр	274
Приборы для измерения и преобразования электрических величин		
ЭР-12	Электронный многоканальный регистратор	59620
	Модули к ЭР-12:	
	- двухканальный модуль ввода аналоговых сигналов AI2	1980
	- трёхканальный модуль дискретных выходов DO3	1430
	- четырёхканальный модуль аналоговых выходов AO4	2310
	- трёхканальный модуль дискретных входов DI3	1320
	- двухканальный модуль пневматических входов для измерения давления неагрессивных газов IP2	2761
	- коробка холодных спаев КСК-1	990
ПКЦ-1111[3, 5]	Прибор контроля цифровой программируемый с универсальным входом для измерения тока, напряжения, сопротивления, с двух- или трехпозиционным регулятором	4258
ПКЦ-1101[3]	Прибор контроля цифровой программируемый, с двух- трёхпозиционным регулятором,опции[3]	4064
ПКЦ-4	Прибор контроля цифровой 4-х канальный	3956
ПКЦ-8	Прибор контроля цифровой 8-ми канальный	4425
ПКЦ-8М	Прибор контроля цифровой 8-ми канальный, интерфейс RS-232 RS-485 (протокол MODBUS),возможность подключения одного или двух блоков БВД-8.2	5175
ПКЦ-12 [1] (Главный блок)	Прибор контроля цифровой 12-ти канальный, программируемый	8855
БВД (для ПКЦ-12)	Блок вывода дискретных сигналов (6 каналов), 12 реле	3600
БВА (для ПКЦ-12)	Блок вывода аналоговых сигналов (12 каналов)	6325
БВД8.1	Блок вывода дискретных сигналов. Вход RS 485, протокол Modbas, 8 дискретных выходов	3600
БВД8.2 (для ПКЦ-1111, ПКЦ-8М)	Блок вывода дискретных сигналов для расширения выходов цифрового прибора контроля ПКЦ-1111, 8 дискретных выходов	3600
КСК-1	Компенсационная коробка для термопар	690
ЦИ-1.1, ЦИ-1.2, ЦИ-1.3	Цифровой индикатор для мнемосхем, малогабаритный	1553
ПС-4	Преобразователь сигнализатор 4х-канальный (блок питания)	13708
ИТП [9]	Измеритель местный технологического параметра в токовой петле 4-20 мА	2473
Технические и программные средства автоматизации		
КЭП-12М	Командный электрический прибор, двенадцатиканальный	6872
БП-24 (12, 36)-1 (Р)	Блок питания одноканальный 12 В, 24 В, 36 В	1242
БП-24 (12, 36)-2 (Р)	Блок питания двухканальный 12 В, 24 В, 36 В	2346
БПИ-24-120-1 (Р)	Блок питания импульсный одноканальный 24 В	1670
БПИ-24-120-2 (Р)	Блок питания импульсный двухканальный 24 В	2898
БПИ-24-450 Р	Блок питания импульсный одноканальный 24 В	1670
Приборы для измерения физико-химических свойств веществ		
Кондуктометры в обычном и взрывозащищённом исполнении		
АЖК-3101М.1(2).Д(Н, И(**Ex**[14])) [7,11,15]	Анализатор жидкости кондуктометрический (кондуктометр) программируемый, многопредельный с удалённым первичным преобразователем, выходом 4-20 мА	43081
ГП-3101 [12]	Гидропанель для АЖК-3101М с катионитовым Н-фильтром (V=1л)	11064
АЖК-3101М.1(2).АС	Кондуктометр повышенной надежности для атомных электростанций	68310
АЖК-3102	Анализатор жидкости кондуктометрический для установок водоочистки и водоподготовки	9040
АЖК-3122.Д(Н, И(**Ex**[14])) [7,11,15]	Двухканальный анализатор жидкости кондуктометрический, в составе: - измерительный прибор с графическим дисплеем, архивом, интерфейсом RS485 (протокол MODBUS RTU), с аналоговыми и дискретными выходами; - **2(два)** удалённых первичных преобразователя в корпусе из дюралюминия или из нержавеющей стали	59800

	- **1(один)** удаленный первичный преобразователь в корпусе из дюралюминия или нержавеющей стали	48070		
АЖК-3130[16]	Кондуктометр с бесконтактным (индуктивным) датчиком и местной светодиодной			
	индикацией (трансмиттер)выходной сигнал токовый или цифровой:			
	- проточного типа	36630		
	- погружного типа, штанга из стали 12Х18Н10Т, L=0,5....3 м	39400		
	- погружного типа, штанга из полипропилена, L=0,5....3 м	37800		
АЖК-3110 И (**Ex**[14])	Анализатор жидкости кондуктометрический с местной индикацией(трансмиттер), выходной сигнал			
	токовый 4-20 мА или цифровой RS-485:			
	- с датчиком проточного типа	32400		
	-с датчиком погружного типа L=0,5...3 м из стали 12Х18Н10Т	36100		
ПКЦ-2У	Двухканальный измерительный прибор с графическим дисплеем, токовыми выходными сигналами, интерфейсом	8600		
АЖК-3104	Кондуктометр лабораторный с интерфейсом	21000		
Концентратомеры (кислоты, щелочи, соли) в обычном и взрывозащищённом исполнении				
АЖК-3101М.К.Д(Н, И(**Ex**[14])) [7,11,15]	Анализатор жидкости кондуктометрический (концентратомер) программируемый,	57684		
	многопредельный с удалённым первичным преобразователем, выходом 4-20 мА			
АЖК-3101М.К.АС	Концентратомер повышенной надежности для атомных электростанций (Р не более 0,6МПа)	75100		
АЖК-3110К (**Ex**[14])	Анализатор жидкости кондуктометрический (концентратомер) с местной индикацией(трансмиттер), выходной сигнал			
	токовый 4-20 мА или цифровой RS-485:			
	- с датчиком проточного типа	38880		
	-с датчиком погружного типа L=0,5...3 м из стали 12Х18Н10Т	43320		
АЖК-3130К[16]	Кондуктометр-концентратомер с бесконтактным (индуктивным) датчиком и местной светодиодной			
	индикацией (трансмиттер)выходной сигнал токовый или цифровой:			
	- проточного типа	43956		
	- погружного типа, штанга из стали 12Х18Н10Т, L=0,5....3 м	47280		
	- погружного типа, штанга из полипропилена, L=0,5....3 м	45360		
pH-метры промышленные в обычном и взрывозащищённом исполнении				
pH-4101.Д(Н, И(**Ex**[14])) [7,11]	PH-метр-трансмиттер с выходным токовым сигналом	14520		
pH-4110.Д(Н, И(**Ex**[14])) [7,11]	pH/ОВП-метр с удалённым первичным преобразователем в корпусе из дюралюминия (нержавеющей стали) с графическим дисплеем, архивом, интерфейсом RS485 (протокол MODBUS RTU), навесного монтажа	26136		
pH-4121.Д(Н, И(**Ex**[14])) [7,11]	pH-метр с удалённым первичным преобразователем в корпусе из дюралюминия (нержавеющей стали) с интерфейсом RS485 (протокол MODBUS RTU), или токовым выходом, щитового монтажа	20064		
pH-4122.Д(Н, И(**Ex**[14])) [7,11]	Двухканальный pH-метр, в составе: - измерительный прибор с графическим дисплеем, архивом, интерфейсом RS485 (протокол MODBUS RTU), с двумя аналоговыми и двумя дискретными выходами; - **2 (два)** удалённых первичных преобразователя в корпусе из дюралюминия или из нержавеющей стали, щитового монтажа	41963		
	- **1 (один)** отдалённый первичный преобразователь в корпусе из дюралюминия или нержавеющей стали, щитового монтажа	29819		
pH-4131	pH/ОВП-метр с графическим дисплеем, архивом, интерфейсом RS485, навесного монтажа	24724		
ГП-4131	Гидропанель для pH-метра pH-4131, для комбинированного pH-электрода	15144		
	Арматура (держатели) для установки комбинированных pH-электродов	**400-800**	**900-1300**	**1400-2000**
АПН-1.1	Погружная, с фланцем Ду=65 мм, материал арматуры – нерж. Сталь 12Х18Н10Т, длина погружной Части 400-2000 мм, Ру < 0,6 МПа	8955	9240	9599
АПТ-1.1	Погружная, с фланцем Ду=65 мм, материал арматуры – титан ВТ-1-00, длина погружной части 400-2000 мм, Ру < 0,6 МПа	18396	19759	20402
АПН-1.2	Погружная, с фланцем Ду=80 мм, с бобышкой для термопреобразователя, материал арматуры – нерж. Сталь 12Х18Н10Т, длина погружной части 400-2000 мм, Ру < 1 МПа	8258	8628	8987
АПН-2.1	Погружная, с бобышкой, материал арматуры – нерж. Сталь 12Х18Н10Т, длина погружной части 400-2000 мм, Ру < 0,6 МПа	4620	5016	5412

АПТ-2.1	Погружная, с бобышкой, материал арматуры – титан ВТ-1-00, длина погружной части 400-2000 мм, Ру < 1 МПа	15386	15840	16273
АПП-2.1	Погружная, с бобышкой, материал арматуры – полипропилен, длина погружной части 400-2000 мм, Ру < 1 МПа	4158	4514	4871
АПН-3.1	Проточная, с бобышкой для трубопровода Ду = 50÷100 мм, материал арматуры – нерж. Сталь 12Х18Н10Т, Ру < 1 МПа	3840		
АПТ-3.1	Проточная, с бобышкой для трубопровода Ду = 50÷100 мм, материал арматуры – титан ВТ-1-00, Ру < 1 МПа	8580		
АМН-1.1[10]	Магистральная под приварку или с фланцами, Ду=50 мм, с бобышкой для термопреобразователя, материал- нерж. Сталь 12Х18Н10Т, Ру< 1 МПа	5280		
АМН-1.2	Магистральная, со штангами наружным диам. 12 мм под приварку, материал- нерж. сталь 12Х18Н10Т, Ру< 1 МПа	3960		
Комбинированные pH-электроды				
Комбинированный pH-электрод SZ 165	0-13 pH, T = 0...+100 o C, Py < 1 МПа, без резьбы, без датчика температуры, измерение pH в технологических процессах, общепромышленного применения	3646		
Комбинированный pH-электрод SZ 173	0-13 pH, T = 0...+100 o C, Py < 1 МПа, без резьбы, без датчика температуры, измерение pH в технологических процессах, загрязнённых жидкостях, средах, содержащих фториды или сульфиды	4829		
Комбинированный pH-электрод SZ 195.1	0-14 pH, T = -5...+130 o C, Py < 1 МПа, без резьбы, без датчика температуры, измерение pH в технологических процессах, загрязнённых жидкостях, средах, содержащих фториды или сульфиды, для высоких температур	7015		
Комбинированный pH-электрод ASP3111-100-2M	0-14 pH, T = 0...+110 o C, Py < 0,6 МПа, с резьбой Pg13.5, с датчиком температуры Pt100, кабель без разъема, измерение pH в технологических процессах, промышленных и бытовых чистых водах, гальванике, сильнощелочных средах	3036		
Комбинированный pH-электрод ASPA3111-100-2M	0-14 pH, T = 0...+110 o C, Py < 0,6 МПа, с резьбой Pg13.5, с датчиком температуры Pt100, кабель без разъема, измерение pH в технологических процессах, промышленных и бытовых сточных водах, гальванике, сильнощелочных средах	3508		
Комбинированный pH-электрод ASPB3111-100/SPC-2M	0-14 pH, T = 0...+110 o C, Py < 0,6 МПа, с резьбой Pg13.5, с датчиком температуры Pt100, кабель без разъёма, измерение pH в технологических процессах, промышленных и бытовых сточных водах, гальванике, сильнощелочных средах, в средах содержащих сульфиды, цианиды и аммоний	3979		
Комбинированный pH-электрод ASP3151-100/SPC-2M	0-14 pH, T = 0...+110 o C, Py < 0,6 МПа, с резьбой Pg13.5, с датчиком температуры Pt100, кабель с разъёмом, измерение pH в технологических процессах, промышленных и бытовых чистых водах, гальванике, сильнощелочных средах	4520		
Комбинированный pH-электрод ASPA3151-100/SPT-2M	0-14 pH, T = 0...+110 o C, Py < 0,6 МПа, с резьбой Pg13.5, с датчиком температуры Pt100, кабель с разъёмом, измерение pH в технологических процессах, промышленных и бытовых сточных водах, гальванике, сильнощелочных средах	4520		
Комбинированный pH-электрод ASPB3151-100/SPC-2M	0-14 pH, T = 0...+110 o C, Py < 0,6 МПа, с резьбой Pg13.5, с датчиком температуры Pt100, кабель с разъёмом, измерение pH в технологических процессах, промышленных и бытовых сточных водах, гальванике, сильнощелочных средах, в средах содержащих сульфиды, цианиды и аммоний	4991		
Комбинированный pH-электрод ASP3211-100-2M	2-12 pH, T = 0...+80 o C, Py < 0,6 МПа, с резьбой Pg13.5, с датчиком температуры Pt100, измерение pH в технологических процессах, промышленных и бытовых чистых водах, питательной котловой воде	3105		
Комбинированный pH-электрод ASP3251-100/SPC-2M	2-12 pH, T = 0...+80 o C, Py < 0,6 МПа, с резьбой Pg13.5, с датчиком температуры Pt100, кабель с разъемом, измерение pH в технологических процессах, промышленных и бытовых чистых водах, питательной котловой воде	4117		
Комбинированный pH-электрод ASP3351-100/SPT-2M	0-14 pH, T = -5...+130 o C, Py < 0,6 МПа, с резьбой Pg 13.5, с датчиком температуры Pt100, измерение pH в технологических процессах, гальванике, сточных водах, сильнощелочных средах, для высоких температур	4945		
Комбинированный pH-электрод ID 4510	0-14 pH, T = 0...+90 o C, Py < 0,02 МПа, с резьбой PG 13,5, без датчика температуры, > 0,1 мкСм/см, измерение pH в технологических процессах, питательной котловой воде	2340		
Комбинированный pH-электрод ID 4410	0-14 pH, T = 0...+90 o C, Py < 0,02 МПа, без резьбы, без датчика температуры, > 0,1 мкСм/см, измерение pH в технологических процессах, питательной котловой воде	1840		
Комбинированный ОВП-электрод ASR2811	2000 мВ, T = -5...+110 o C, Py < 0,6 МПа, с резьбой Pg 13.5, измерение ОВП в технологических процессах, промышленных и бытовых сточных водах, гальванике, плавательных бассейнах	3381		
Комбинированный pH-электрод 1052701-010T	0-12 pH, T = -5...+80 o C, Py < 0,3 МПа, с резьбой ¾ NPT, без датчика температуры, > 0,05 мкСм/см, измерение pH особо чистой воды	4894		

Комбинированный самоочищающийся flat pH-электрод SZ 1140	0-12 pH, T = 0...+100 o C, Py < 1 МПа, с резьбой ¾ NPT, без датчика температуры, измерение pH в технологических процессах химической и целлюлозно-бумажной промышленности, промышленных сточных водах, питьевой воде	5878
Комбинированный самоочищающийся flat pH-электрод SZ 1150	0-12 pH, T = 0...+100 o C, Py < 1 МПа, с резьбой ¾ NPT, с датчиком температуры Pt100, измерение pH в технологических процессах химической и целлюлозно-бумажной промышленности, промышленных сточных водах, питьевой воде	6866
Кабель подключения электрода типа SZ 947	Для электрода SZ 1140, 8 м	1186
Кабель подключения электрода типа SZ 9441	Для электрода SZ 1150, 8 м	2272
Промышленный анализатор растворенного кислорода		
АРК-5101	Анализатор растворенного кислорода с датчиком	43700
ГП-5101	Гидропанель для анализатор растворенного кислорода с проточной измерительной ячейкой для анализа особо чистой воды	9315
Картридж	Для датчика анализатора растворенного кислорода АРК-5101	1472
АП-5101	Арматура (держатель) для АРК-5101, погружная, материал PVC (поливинилхлорид ПВХ), длина погружной части 400-2000 мм, T < 50 °C	1380

[1] может поставляться в любой комплектации, имеет возможность 2-х или 3-х позиционного регулирования по каждому каналу
[2] с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" стоимость увеличивается на 10%
[3] дополнительные опции - выходной сигнал 4-20 мА (0-5 мА) – стоимость увеличивается на 350 рублей
[4] стоимость поверки не включена в цену приборов
[5] для исполнения с интерфейсом RS485 протокол MODBUS RTU стоимость увеличивается на 300 руб.
[6] для исполнения с выносным термозондом стоимость увеличивается на 200 рублей
[7] с корпусом первичного преобразователя из нержавеющей стали стоимость увеличивается на 1500 рублей
[8] для диапазонов 0…1 кПа, 0…2,5 кПа, 0…4 кПа стоимость увеличивается на 600 рублей
[9] для исполнения с креплением на трубе стоимость увеличивается на 300 рублей
[10] для исполнения с фланцами стоимость увеличивается на 1 600 рублей
[11] в корпусе из дюралюминия с местной индикацией стоимость увеличивается на 1200 рублей
[12] с корпусом фильтра из нержавеющей стали 12Х18Н10Т стоимость увеличивается на 600 рублей
[13] с барьером искрозащиты «Корунд-4М» стоимость увеличивается на 1700 руб.
[14] в случае исполнения корпуса электронного блока первичного преобразователя во взрывозащищённом исполнении ExdIIBT6X стоимость увеличивается на 3000руб.
[15] при заказе высокотемпературного исполнения (до 150 ОС) стоимость увеличивается на 4500 руб.
[16] С двухканальным измерительным прибором ПКЦ-2У стоимость увеличивается на 8600 руб.

тел.:(904) 034-8600, (904) 034-8552. www.asu33.ru
E-mail: avtomatica@gmail.com